

FICHA TECNICA



Modelo: AR-TA22K

Cilindro de Almacenaje para Refrigerante

Cilindro Recuperante de Refrigerante, Tamaño del Tanque de Recuperación 50 lb.
Peso Vacío (Lbs.) 28.0, Capacidad (Kg./Lbs.) 21.64/47.7,

Para su Uso Con	Refrigerantes Virgenes o Recuperado CFC, HCFC y HFC
Acabado	Recubrimiento de Polvo,de Alto Brillo
Tamaño de Recuperación	50 lb.
Volumen	1320.6 pulg. cub.
Normatividad	Directrices de Dot-4BA y de ARI
Clasificación de Servicio	400 psi
Puerto Doble	Conexión Válvula de Líquido y Vapor
Capacidad (kg./lb.)	21.64/47.7
Artículo	Cilindro Recuperante de Refrigerante
Presión de Ruptura (PSI)	800

1. En ninguno de los casos los Cilindros deben de exceder más del **80%** del refrigerante que se desea recuperar.
2. Debemos siempre de ETIQUETAR el tipo de refrigerante que contiene el tanque o cilindro de recuperado así como la cantidad y la fecha en la cual se recuperó por ningún motivo se deben mezclar refrigerantes
3. No debemos de mezclar Gases Refrigerantes en el mismo Cilindro
4. Debemos de mantener nuestros tanques de recuperado en un lugar fresco, limpio y sin humedad.
5. Por ningún motivo debemos exceder la capacidad de llenado del **80%**