

FICHA TECNICA



Mod.: AR-LD900 Detector de Fugas de Refrigerantes

El Detector de Fugas de Refrigerante AR-LD900 ofrece la mayor sensibilidad y la respuesta más rápida que cualquier otro detector de refrigerante portátil disponible.

Esto se logra mediante el empleo de un sensor de diodo calentado de alta sensibilidad combinado con un sofisticado circuito controlado por microprocesador.

Características:

- forma única; Pantalla LED muestran información detallada, como la batería, la sensibilidad y la facilidad de uso;
- El sensor importado de nanotecnología de diodo calentado y el chip de estabilización de alta precisión recopilan más de 5000 señales por segundo;
- Un rango de detección más amplio, además de los refrigerantes halógenos comunes, nuevos refrigerantes, como R600A, R410A, etc. La precisión puede alcanzar los 3 g / año;
- Sensibilidad: 7 niveles ajustables;
- Pantalla de la batería, función de alarma de batería baja;
- Cumplir con la norma CE y la norma SAEJ1627;
- Único con Batería Recargable

Parámetros:

Sensor de diodo calentado

Sensibilidad mínima: 3g / año

Tiempo de respuesta <3s

Tiempo de calentamiento <60s

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50;

Humedad de funcionamiento <80% RH (sin condensación)

El detector responde a todos los refrigerantes halogenados (incluidos el cloro y el flúor), que incluyen, entre otros:

CFC por ejemplo R12, R11, R500, R503 etc.

HCFC, por ejemplo R22, R123, R124, R502 etc.

HFC, por ejemplo R134a, R404a, R410a, R407C, etc.

CH R600a

Paquete:

1x AR-LD900 Detector de Fugas Universal

1x cable USB y adaptador de voltaje

1x manual

ARKA TOOLS S.A. DE C.V.

Tlaquepaque Jalisco, Mexico

www.arkatools.com

