

DATA SHEET:



MANOMETRO Stándar y Glicerina

Manómetros de Precisión para reemplazo:

Con escalas de alta visibilidad y codificados en colores por refrigerante

Resistencia a la vibración por su alta Calidad: Nuestro diseño mejorado tolera la amortiguación de vibraciones, Dando un mejor Rendimiento en sus lecturas al ser libre de vibraciones la duración de utilización prolonga y nos da una mayor vida útil

Alta resistencia a las pulsaciones por su gran calidad – Por su diseño interior llegan a tener tres veces menos desgaste por su resistencia a los ciclos de pulsaciones a los que pueden ser expuestos dando como resultado un equipo de medición de mayor duración y el más confiable en su uso



Manómetros Stándar de 2.5"				
MODELO	AR-G120L	AR-G500H	AR-G350EL	AR-G760EH
Descripción	Manómetro de BAJA	Manómetro de ALTA	Manómetro de BAJA	Manómetro de ALTA
Refrigerante	R-134a, R-404A, R-507A	R-134a, R-404A, R-507A	R-410A, R-22, R-407A	R-410A, R-22, R-407A
Escala	°C, inHg vac, psi	°C, psi	°C, inHg vac, psi	°C, psi
Rango	30" inHg vac a 120 psi	0 a 500 psi	30" inHg vac a 300 psi	0 a 800 psi
Retardo	350 psi	---	500 psi	---



Manómetros con Glicerina 2.5"				
MODELO	AR-GL120L	AR-GL500H	AR-GL300EL	AR-GL800EH
Descripción	Manómetro de BAJA	Manómetro de ALTA	Manómetro de BAJA	Manómetro de ALTA
Refrigerante	R-134a, R-404A, R-507A	R-134a, R-404A, R-507A	R-410A, R-22, R-407A	R-410A, R-22, R-407A
Escala	°C, inHg vac, psi	°C, psi	°C, inHg vac, psi	°C, psi
Rango	30" inHg vac a 120 psi	0 a 500 psi	30" inHg vac a 300 psi	0 a 800 psi
Retardo	350 psi	---	500 psi	---