

Soldadura Aluminio con Fundente

Descripción: Soldadura Aleación de aluminio

Medida de contenido: 2mm diámetro X 36" de Largo



Una aleación de aluminio es muy fácil de usar, no es corrosiva, el fundente está en el centro, dentro del alambre, así es que no necesita utilizar el fundente externo no es necesario con este producto. Diseñado para la reparación Aire Acondicionado (mini split), condensadores, evaporadores, intercambiadores de calor, de aleación de aluminio y otras aplicaciones. La Fluidez es muy buena con una excelente atracción de capilaridad. La limpieza Posterior de la soldadura es innecesaria. Su aplicación es mejor que la de estaño-zinc y aleaciones de silicio y aluminio para la reparación.

Aplicación típica: Para uso en Condensadores, Evaporadoras e intercambiadores de calor, o cualquier otro equipo con aleación de aluminio, y en otras aplicaciones de refrigeración puede ser usado para unir, aluminio a aluminio y aluminio a cobre para las conexiones de tuberías.

Composición química	Sólido	Líquido
Zn - 98% Al - 2%	720° F 382° C	720° F 382° C

Advertencia: el humo y los gases provenientes de la aplicación de los fundentes por tiempo prolongado pueden ser peligrosos para la salud, la exposición prolongada a los metales calientes pueden dañar la vista.

Recomendaciones: mantenga la vista alejada lo más posible del humo, Use suficiente ventilación para disipar el humo y los gases que pudiera ocasionar, manteniendo libre su zona de respiración, se recomienda usar la correcta protección para ojos, oídos y cuerpo